VUA KEO CÔNG TRÌNH · TỔNG KHO VCC TÂY BẮC

Việc nào dùng keo nào

Bảng chọn keo VCC theo từng ngành: nhôm kính, nội thất, ốp lát, quảng cáo, nhà xưởng, chống cháy.

Dành cho thợ và chủ công trình · Theo mô tả của nhà sản xuất VCC

Chọn keo theo việc

Nhôm kính, cửa

Việc cần làm	Keo nên dùng
Trám khe cửa, vách kính với khung	**A500 chai các màu · A500 chai trong · A500 túi · A500 túi 590ml · A500 Plus** Silicone trung tính: trám kín, chống thấm khe cửa nhôm kính, mối nối kính với khung, cửa ra vào, cửa sổ, nội và ngoại thất.
Dán kính lớn, bể cá	**VCC A300 · VCC A200 · VCC A260** Silicone axit: dán kính lớn, bể cá; mặt keo mịn, không ố, dễ vệ sinh.
Dán gương	**VCC 803 chai · VCC 803 túi** Silicone dán gương soi: không gây ố bẩn, nấm mốc cho gương.
Ép góc cửa nhôm, bảo vệ mặt cắt nhôm	**VCC 1K · VCC PUR 2K · VCC V868** Keo ép góc 1 thành phần cho cửa nhôm: thay thế bấm góc cơ khí.
Kính mặt dựng, kết cấu	**VCC 795 · VCC 791** Silicone kết cấu trung tính: kết dính kính, chống thấm, kính mặt dựng.
Nơi ẩm, cần chống nấm mốc	**A600** Silicone trung tính chống nấm mốc, kháng khuẩn: xây dựng, nội thất, phòng sạch.

Chọn keo theo việc (tiếp)

Nội thất

Việc cần làm	Keo nên dùng
Dán phào, len, tấm ốp thay đinh vít	**VCC V-Bond nội thất · VCC V-Bond Plus nội thất** Keo dán thay đinh vít nội thất: bám dính tốt, khô nhanh, chịu nước; nội thất và trang trí.
Dán nhanh gỗ, nhựa, mica	**VCC 909 bộ lớn · VCC 909 bộ nhỏ · VCC 502+ 15g · VCC 502+ 25g · VCC 502+ 50g** Keo dán đa năng khô trong vài giây, chống nước và hóa chất; dùng cùng chất xịt gia tốc 909.
Trám khe tủ, trần, cửa gỗ rồi sơn phủ	**A100 các màu · A100 trong** Keo acrylic: trám trét và trang trí cửa, cửa sổ, tủ gỗ, trần, gạch men; trám khe hở tường; sơn phủ được.
Trám khe rộng, cách âm	**VCC PU Foam** Bọt nở polyurethane một thành phần: trám khe, cách âm, cách nhiệt.
Nơi ẩm, cần chống nấm mốc	**A600** Silicone trung tính chống nấm mốc, kháng khuẩn: xây dựng, nội thất, phòng sạch.

Ốp lát, chít mạch

Việc cần làm	Keo nên dùng
Chít mạch gạch	**E102 màu trắng sứ, trắng sữa, ánh trăng bạc, xám trắng · E102 màu nhũ, xám, vàng, nâu, đen** Keo epoxy 2 thành phần chít mạch (chà ron) gạch: chống thấm, chống nấm mốc, trang trí và sửa chữa đường ron.
Súng, dụng cụ chít mạch	**Súng điện dùng cho keo chít mạch E102 · Súng + bộ làm đẹp cho keo 2 thành phần E102 · Súng bắn keo cầm tay epoxy 2 thành phần · Bộ miết keo inox 5 món TK05 · Túi giữ nhiệt dành cho keo E102** Súng điện 21V bắn keo chít mạch 2 thành phần: thi công nhanh, đều tay.

Chọn keo theo việc (tiếp)

Quảng cáo, biển hiệu

Việc cần làm	Keo nên dùng
Dán biển, tấm alu ngoài trời	**VCC V-Bond S ngoại thất · VCC V-Bond ngoại thất** Keo dán chuyên dụng cho xây dựng và quảng cáo ngoài trời: dán biển quảng cáo, tấm alu.
Dán chữ nổi, tấm ốp trong suốt	**VCC V-Bond Plus ngoại thất · VCC V-Bond Plus nội thất** Keo dán thay đinh vít, trong suốt, chịu nhiệt tới 120°C, chống ố vàng, chống tia UV: tấm ốp, đá, nhựa.
Dán nhanh vật liệu nhỏ	**VCC 909 bộ lớn · VCC 909 bộ nhỏ · VCC 502+ 15g · VCC 502+ 25g · VCC 502+ 50g** Keo dán đa năng khô trong vài giây, chống nước và hóa chất; dùng cùng chất xịt gia tốc 909.

Khu công nghiệp, nhà xưởng

Việc cần làm	Keo nên dùng
Mặt dựng, kết cấu kính, ngoài trời	**VCC 791 · VCC 795** Silicone trung tính chống thời tiết, tia UV: kính mặt dựng và kết dính.
Chịu nhiệt cao	**VCC V103** Keo trám chịu nhiệt đến 1500°C: niêm phong, liên kết cho công nghiệp, xây dựng, gia dụng.
Dán nhanh nhựa, kim loại, cao su	**VCC 401+ 30g · VCC 401+ 66g · VCC 502+ 15g · VCC 502+ 25g · VCC 502+ 50g** Keo dán nhanh: dán nhựa, kim loại, cao su; sản xuất, sửa chữa.
Keo AB cho kim loại, nhựa, gốm	**VCC 302** Keo AB 2 thành phần khô nhanh khoảng 3 phút: dán kim loại, nhựa, gốm.
Dán nam châm	**VCC CX-3** Keo từ tính: dán nam châm NdFeB, ferrite và kim loại; điện tử, quang học.
Pin mặt trời	**PVSolarsil 1K** Keo chuyên dụng cho pin mặt trời: chống tia UV, chịu thời tiết, cách điện.

Chọn keo theo việc (tiếp)

Công trình, chống cháy

Việc cần làm	Keo nên dùng
Ngăn khói và lửa lan ở khe, mối nối	**VCC V101 · VCC V102 · VCC PU Foam B1** Silicone chống cháy lan: bảo vệ công trình, ngăn khói và lửa lan, chịu nhiệt cao.
Chịu nhiệt đến 1500°C	**VCC V103** Keo trám chịu nhiệt đến 1500°C: niêm phong, liên kết cho công nghiệp, xây dựng, gia dụng.

Lưu ý trước khi mua

Hạng mục chịu lực, chống cháy hoặc yêu cầu kỹ thuật đặc biệt: hãy nhắn để Tổng kho xác nhận loại keo trước khi mua. Bảng này gợi ý theo mô tả của nhà sản xuất VCC, không thay cho thiết kế kỹ thuật.

Ba câu hỏi để chọn đúng keo

- **Dán hay trám?** Dán thay đinh vít dùng dòng V-Bond, 909, 502. Trám khe, chống thấm dùng silicone hoặc acrylic.
- **Trong nhà hay ngoài trời?** Ngoài trời ưu tiên loại chống UV, chống thời tiết. Nơi ẩm, dễ nấm mốc chọn loại chống nấm mốc.
- **Cần khô nhanh không?** Việc nhỏ, cần nhanh dùng 909 kèm chất xịt tăng tốc hoặc 502, 401. Việc lớn cần chỉnh vị trí dùng V-Bond.

Chưa chắc chọn loại nào?
Nhắn tin fanpage **Vua Keo Công Trình** hoặc vào **vuakeocongtrinh.com** (mục Chọn keo theo nhu cầu). Anh chị cho biết dán vật liệu gì, ở đâu, Tổng kho tư vấn đúng loại.

Thông số lấy theo web chính hãng vccsealant.com.